



FINGER LIFT : FL7917, FL7915

Nie zawiera rozpuszczalników. Technologia druku obejmująca 2 kolory, odporna na promieniowanie UV.
Doskonałe starzenie produktu. Wysoka przejrzystość.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Opis produktu



Samoprzylepna taśma składa się z polipropylenowego nośnika pokrytego wysokiej jakości wrażliwym na nacisk klejem akrylowym na bazie wody, zawiera strefę bez kleju ułatwiającą odrywanie i ponowne zamykanie opakowania.

Zastosowanie



Taśma o doskonałych parametrach do wygodnego wielokrotnego zamykania opakowań.

Warunki przechowywania



Jeden rok od daty dostawy pod warunkiem przechowywania w temperaturze 15-30°C (59-86°F).
50% wilgotności względnej. Z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Przygotowanie powierzchni przed zastosowaniem:



Powierzchnia, na którą zostanie nałożona taśma, powinna być czysta, sucha i odtłuszczona.

Gwarancja



Zalecamy, aby każdy użytkownik określił, czy produkt jest odpowiedni do planowanego zastosowania.

Typowe wartości



Właściwości	Jednostka	Wartości FL 7917	Wartości FL 7915	Metoda testu
Grubość folii $\pm 5\%$	Mikron (mil)	35 (1.41)	50 (2.0)	PSTC-133
		55 (2.16)	70 (2.7)	ASTM D-882
Wytrzymałość na rozciąganie	N/mm ²	150	150	ASTM D-882
Rozciągliwość	%	210	210	PSTC-101
Przyczepność do stali	N / cal	8.5 $\pm$ 2	8.5 $\pm$ 2	
Kolor taśmy		Przezroczysty	Przezroczysty	
Szerokości*	mm	30, 42	30, 42	
Długości*	M	500, 850	500, 850	
Szerokość rdzenia	mm (cale)	76 (3)	76 (3)	

* inne rozmiary dostępne na życzenie