



LOGO tape Handylift 41208 PV1 (NR)

Taśma uchwytna odporna na wysoką temperaturę z indywidualnym nadrukiem w strefie nośnej bez kleju

INFORMACJE O PRODUKCIE

Opis produktu



LOGO tape Handylift 41208 to taśma uchwytna wykonana na bazie odpornej na temperaturę folii PET, pokrytej klejem zaprojektowanym specjalnie do aplikacji na folii PE. W środkowej strefie nośnej zalaminowana została indywidualnie zadrukowana etykieta papierowa, która tworzy uchwyt pozbawiony warstwy klejącej.

Konstrukcja taśmy zapewnia płynne odwijanie i kompatybilność z automatycznymi aplikatorami uchwytów. Nawój krzyżowy gwarantuje długie cykle pracy maszyn i minimalne przestoje.

Zastosowanie



LOGO tape Handylift 41208 to taśma uchwytna typu pre-shrink, idealna do przenoszenia ciężkich multipaków. Uchwyt można aplikować na folii PE zarówno przed jak i po procesie obkurczania w tunelu grzewczym.

Warunki przechowywania



Magazynowanie w suchym miejscu, unikać bezpośredniego nasłonecznienia
Temperatura składowania: od +15°C do +35°C
Okres przydatności: do 12 miesięcy od daty dostawy

Wymiary



Szerokość gilzy: 180 mm	Gilza: 6 cali; 25 mm, 37 mm	Długość nawoju: do 3500 m (szerokość uchwytu 25 mm)
Szerokość gilzy: 350 mm	Gilza: 6 cali; 25 mm, 37 mm	Długość nawoju: do 7000 m (szerokość uchwytu 25 mm)

Nawój typu „pancake”: 25 mm, 37 mm; gilza 3 cale; szerokość gilzy = szerokość uchwytu
Inne wymiary dostępne na zamówienie

Parametry techniczne



Materiał nośny	folia PET
Klej	Kauczuk naturalny
Kolor	Przezroczysty
Całkowita grubość	71 µm
Przyczepność do stali	3,0 N/cm
Wytrzymałość na rozciąganie	160 N/cm
Wydłużenie przy zerwaniu	35%