

# Handylift LT 11208r (PV1)

Samoprzylepne nosidełko wykonane z PET z zawartością PCR

## INFORMACJE O PRODUKCIE

### Opis produktu



LOGO tape GREEN SERIES to zrównoważona linia produkt. w z naszego portfolio. Taśma LOGO Handylift 11208r (PV1) zawiera 20% materiałów pochodzących z recyklingu. Strefa nośna jest wykonana przy użyciu konfigurowalnej etykiety z folii PET. Technologia nawijania równoległego umożliwia długi czas pracy maszyn i krótki czas konfiguracji. Konstrukcja produktu umożliwia bezproblemowe użytkowanie na wszystkich powszechnie stosowanych aplikatorach.

\*Obliczenia oparte są na wymiarach uchwytu 400/200/2x100.

### Zastosowanie



Nosidełko LOGO tape Handylift 11208r (PV1) jest wykonane z odpornej na temperaturę folii PET pokrytej klejem z naturalnego kauczuku przeznaczonym do klejenia folii PE. Może być stosowana wszechstronnie, zwłaszcza do łączenia z foliami termokurczliwymi PE. Specjalna konstrukcja produktu, oparta na folii PET, umożliwia aplikację nosidełka przed obkurczeniem. LT12608 jest przeznaczona do ciężkich opakowań o maksymalnej wadze 12 kg.

### Warunki przechowywania



Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.  
Temperatura przechowywania +15 do +30 °C  
Okres trwałości 1 rok od daty dostawy.

### Wymiary



|                                  |                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Szerokość rdzenia 180 mm         | Rdzeń: 6 cali; 25 mm, 37 mm; do 3500 m (szerokość uchwytu 25 mm) |
| Szerokość rdzenia 350 mm         | Rdzeń: 6 cali; 25 mm, 37 mm; do 7000 m (szerokość uchwytu 25 mm) |
| Rolka tarczy 25 mm, 37 mm        | Rdzeń: 3 cale; szerokość rdzenia = szerokość taśmy               |
| Inne wymiary dostępne na żądanie |                                                                  |

### Parametry techniczne



|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Materiał nośny            | PET               |
| Substancja klejąca        | Kauczuk naturalny |
| Kolory                    | Przezroczysty     |
| Całkowita grubość         | 70 µm             |
| Przyczepność do stali     | 2 N / cm          |
| Wytrzymałość na rozdarcie | min. 150 N/25mm   |