

# UNDO – Taśma do tablic

Zapewnia wyjątkowo gładką powierzchnię do pisania. Przylega do każdej powierzchni, nie pozostawiając śladów kleju. Nie uszkadza powierzchni po odklejeniu. Dobra przyczepność do każdej powierzchni.

## INFORMACJE O PRODUKCIE

### Opis produktu

...

Undo to wysokowydajna folia PET do wymazywania na sucho, która natychmiast przylega do każdej powierzchni i umożliwia organizowanie, współpracę oraz tworzenie.

### Zastosowanie

...

Taśma do tablic, którą można przykleić do dowolnej powierzchni.

### Warunki przechowywania

...

Jeden rok od daty dostawy pod warunkiem przechowywania w temperaturze 15-30°C (59-86°F). 50% wilgotności względnej. Z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

### Przygotowanie powierzchni przed zastosowaniem:

...

Powierzchnia, na którą zostanie nałożona taśma, powinna być czysta, sucha i odfuszczona.

### Ograniczona gwarancja

...

Produkt będzie pozbawiony wad materiałowych i produkcyjnych, jeśli będzie używany zgodnie z zaleceniami, wyłącznie do zastosowań wewnątrz pomieszczeń, przez 1 rok od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje: normalnego zużycia lub uszkodzeń spowodowanych przez przypadek, niewłaściwe użytkowanie, modyfikacje lub brak należytej ostrożności. DAVIK, według własnego uznania, wymieni lub naprawi produkt lub zwróci koszty zakupu po otrzymaniu dowodu zakupu. Gwarancja obowiązuje tylko dla produktów sprzedawanych na terenie USA i Kanady.

### Ograniczenie odpowiedzialności

...

DAVIK nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z tego produktu, bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wtórne, niezależnie od dochodzonej teorii prawnej, w tym gwarancji, umowy, zaniedbania lub surowej odpowiedzialności.

### Typowe wartości

...

| Właściwości              | Jednostka      | Wartości                    | Metoda testu |
|--------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| Rodzaj                   |                | Klej akrylowy               |              |
| Grubość folia $\pm 10\%$ | Mikron (mil)   | 100 (39.3)                  | PSTC- 133    |
| Grubość ogółem $\pm 5\%$ | Mikron (mil)   | 120 (4.72)                  | PSTC- 133    |
| Przyczepność do stali    | N/cal (oz/cal) | 8 $\pm$ 2 (28.78 $\pm$ 7.2) | PSTC- 101    |
| Kolor                    |                | Biały                       |              |
| Wykończenie              |                | Połysk                      |              |
| Szerokości               | mm             | 600 $\pm$ 0.5               |              |
| Długości                 | M              | 5 $\pm$ 0.15                |              |
| Gwarancja (wewnętrzna)   | lata           | 1                           |              |